

Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej nr 003798T Pocieszka - Dobra od km 0+000 do km 0+990

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnia			
1.1		Podbudowa			
1 d.1.1	SST D-04-01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 990x3,20=3168 3168	m ² m ²	 3168.00	 3168.00
				RAZEM	3168.00
2 d.1.1	SST D-02-02-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi (zebranie osuniętych skarp) 300x2x0,7x0,5=210 210	m ³ m ³	 210.00	 210.00
				RAZEM	210.00
3 d.1.1	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 990x3,20=3168 3168	m ² m ²	 3168.00	 3168.00
				RAZEM	3168.00
4 d.1.1	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 3168	m ² m ²	 3168.00	 3168.00
				RAZEM	3168.00
1.2		Nawierzchnia			
5 d.1.2	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 990x3,1=3069 3069	m ² m ²	 3069.00	 3069.00
				RAZEM	3069.00
6 d.1.2	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) 990x3,00=2970 2970	m ² m ²	 2970.00	 2970.00
				RAZEM	2970.00
7 d.1.2	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 7cm wraz z zagęszczeniem 990x2x0,50=990 990	m ² m ²	 990.00	 990.00
				RAZEM	990.00