

.....

(nazwa i adres wykonawcy/ów)

CHARAKTERYSTYKA POJAZDU

(PO ZMIANIE)

Oferowany pojazd:**marka****model**

lp.	Wymagania Zamawiającego		<u>Zaoferowany pojazd</u>
	Parametr	Wartość/ wielkość/ charakterystyka parametru	Wartość/ wielkość/ charakterystyka wymaganych parametrów (wypełnia Wykonawca)
1	Nadwozie	samonośne całkowicie stalowe, boczne listwy ochronne wszystkie szyby termoizolacyjne dach lakierowany w kolorze nadwozia	
	długość całkowita pojazdu	powyżej 7000 mm	
	szerokość zewnętrzna bez lusterek zewnętrznych	minimum 1990 mm	
	wysokość zewnętrzna pojazdu	maksymalnie 2800 mm	
	wysokość przestrzeni pasażerskiej	minimum 1850 mm	
	rozstaw osi	minimum 4000 mm	
	oznakowanie pojazdu z przodu i tyłu symbolem „osoby niepełnosprawne”	tak	
	wejście do przedziału pasażerskiego drzwiami przesuwными z prawej strony	tak	
	przednia szyba podgrzewana	tak	
	przeszklenie przedziału pasażerskiego: drzwi tylne przeszklone, szyby przyciemniane pojedyncze wklejane do nadwozia	tak	
	przegroda oddzielająca za fotelem kierowcy	tak	
	półki nad przednią szybą oraz schowek w kabinie kierowcy	tak	
	lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane ze zintegrowanymi kierunkowskazami	tak	
	kolor nadwozia: szary, niemetalizowany	tak	
	szyby w drzwiach przednich opuszczane elektrycznie	tak	
	wentylator nawiewno - wywiewny w dachu w przedziale pasażerskim w przedniej części	tak	
	luk dachowy pełniący rolę wyjścia awaryjnego	tak	
	centralny zamek sterowany pilotem	tak	
	kierunkowskazy w tylnych narożnikach dachu pojazdu	tak	
2	Silnik	diesel	

	moc	minimum 110 kW	
	skrzynia biegów	6-stopniowa, manualna	
	pojemność skokowa	maksymalnie 2000 cm ³	
	emisja zanieczyszczeń (tlenku azotu, tlenku węgla węglowodorów i cząstek stałych)	spełnienie wymagań EURO 5	
	urządzenie umożliwiające rozruch silnika w niskich temperaturach (poniżej - 18 ⁰)	tak	
	ogranicznik prędkości do 100 km/h	tak	
	napęd na tylne koła „bliźniaki”	tak	
3	Bezpieczeństwo:		
	system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania	tak	
	system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania	tak	
	system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania	tak	
	Wspomaganie hamowania awaryjnego (BAS) lub równoważny spełniający podobne zadania	tak	
	Elektroniczny korektor siły hamowania (EBV) lub równoważny spełniający podobne zadania	tak	
	poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera (<i>kabina kierowcy</i>)	tak	
	immobiliser	tak	
	czujnik parkowania z tyłu	tak	
	autoalarm	tak	
	hamulce tarczowe wentylowane obu osi	tak	
	wskaźnik zużycia klocków hamulcowych	tak	
4	Układ kierowniczy		
	wspomaganie hydrauliczne	tak	
	kierownica regulowana	tak	
5	Wnętrze pojazdu:		
	podłoga	wzmocniona sklejka wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta antypoślizgową wykładziną , wyłożenie boków ścian do wysokości 20 cm	
	izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego	tak	
	ściany, sufit	pokryte tapicerką miękką	
	parapety wokół okien i słupki boczne z tworzywa łatwo zmywalnego	tak	

	zasłonki przeciwsłoneczne w oknach	tak	
	wieszaki ubraniowe na wszystkich słupkach autobusu	tak	
	oświetlenie przedziału pasażerskiego z funkcją jazdy nocnej	tak	
	dwie przednie lampki do czytania w kabinie kierowcy	tak	
	gniazdo 12 V w kabinie kierowcy oraz w tylnej części przedziału pasażerskiego za ostatnim rzędem siedzeń	tak	
	klimatyzacja przód i przedział pasażerski z nawiewem indywidualnym dla każdego rzędu siedzeń oraz kierowcy	minimum 10,5 kW	
	obniżenie stopnia bocznego wejściowego wraz z oświetleniem	tak	
	fotel kierowcy z pełną regulacją, amortyzowany	tak	
	lusterko wsteczne wewnętrzne	tak	
	pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera i kierowcy	tak	
	cztery wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych	tak	
	fotele	zamontowanie 19-szt. foteli z zintegrowanymi zagłówkami, z regulacją oparcia, oprócz ostatniego rzędu	
	Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych	tak	
	Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych	tak	
	Tapicerowanie fotela kierowcy w tapicerce foteli przedziału pasażerskiego	Tak	
6	Miejsca dla osób niepełnosprawnych:		
	przystosowanie części foteli do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca do przewozu dwóch osób niepełnosprawnych na wózkach	tak	
	szyny podłogowe do zamocowania wózków inwalidzkich	tak	
	2 komplety pasów do zamocowania wózka inwalidzkiego do szyn	tak	
	2 komplety pasów zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózkach	tak	
	zamontowanie pomostu aluminiowego o dł min. 2800	tak	

	max. 3000 mm		
	montaż wciągarki w celu ułatwienia wprowadzania osób niepełnosprawnych na wózek	tak	
7	Warunki gwarancji:		
	gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu kilometrów min.24 miesiące	tak	
	gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy	tak	
	gwarancja na perforację nadwozia min. 10 lat	tak	
8	Wymagania dodatkowe:		
	koła	z tyłu koła bliźniacze, pełnowymiarowe koło zapasowe , w skład pojazdu powinny wchodzić 2 komplety opon z felgami (do jazdy zimowej i letniej)	
	wzmocniony alternator	tak	
	drugi akumulator z przełącznikiem rozłączającym	tak	
	światła do jazdy dziennej	tak	
	tachograf cyfrowy	tak	
	pozostałe akcesoria: apteczka, dwie gaśnice, trójkąt, 2 kliny pod koła, podnośnik samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół,	tak	
	instrukcja obsługi w języku polskim	tak	
	dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, świadectwo homologacji pojazdu dopuszczenie do ruchu na przystosowanie do przewozu osób na wózkach	tak	
	instalacja radiowa	radioodtwarzacz CD/Mp3 z wejściem na USB i AUX plus głośniki w przedniej części (2 szt.) i tylnej części autobusu (4 szt.) z podłączonym mikrofonem dla kierowcy	

.....
miejsowość, data

.....
podpis/y osob/y
upoważnionej/ych do reprezentowania wykonawcy

Uwaga:

Jeżeli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, przez które należy rozumieć produkt o parametrach nie gorszych od przedstawionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, spełniający co najmniej w tym samym zakresie, wymagania Zamawiającego.

Opisując przedmiot zamówienia przy użyciu norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 Ustawy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego