

Załącznik do oferty cenowej na :

**„Zakup oraz dostawa przezroczystych urn wyborczych dla potrzeb Gminy Staszów”**

wykonanych zgodnie z:

*Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016r.*

*Uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych z dnia 11 kwietnia 2016 r.*

<i>Liczba urn dla obwodów <u>do</u> 750 wyborców</i>	<i>Liczba urn dla obwodów <u>powyżej</u> 750 wyborców</i>	<i>Liczba urn w obwodach <u>dla niepełnosprawnych do</u> 750 wyborców</i>	<i>Liczba urn w obwodach <u>dla niepełnosprawnych powyżej</u> 750 wyborców</i>	<i>Liczba urn pomocniczych (przenośnych)</i>
5	11	0	17	4

**UWAGA:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ewentualnych badań niszczących jednej losowo wybranej urny na koszt i ryzyko Dostawcy w celu sprawdzenia zgodności materiału z którego została wykonana urna (zgodnie z uchwałą PKW ściany, pokrywa oraz dno muszą być wykonane z poliwęglan litego, transparentnego, o grubości 3 mm, który charakteryzuje: odporność na uderzenia i trudnopalność).

**CHARAKTERYSTYKA WYKONAWCZA URN WYBORCZYCH**

**1.) URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA DO 750 WYBORCÓW, W TYM DLA OBWODU, W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DLA POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Urna wyborcza dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r.

**Pojemność urny (odliczając grubości ścian 3 mm):**  $V = 0,49 \text{ m}^3$

**Wymiary:**

Pokrywy górnej: 75x75 cm

Dna: 67x67 cm

Wysokość: 100 cm

**Ściany urny przezroczystej:**

Wykonane z poliwęglanu litego, transparentnego 3 mm, dzięki czemu Komisja Wyborcza oraz pierwsi głosujący po otwarciu lokalu wyborczego mają pewność, że urna wyborcza jest pusta. Górne krawędzie czterech boków urny zagięte do jej wnętrza pod kątem 90 st., co usztywnia konstrukcję urny.

**Pokrywa oraz dno urny:**

Monolit z poliwęglanu litego 3 mm uformowany pod wpływem wysokiej temperatury lub wygięty na zimno. Narożniki pokrywy i dna zaokrąglone. Na dnie urny 5 podkładek żelowych o wymiarach 25x25x4-5mm zamiast filcowych (po jednej w każdym narożniku oraz jedna po środku dna, co zapobiegnie powstawaniu zarysowań po obciążeniu urny głosami wyborców).

**Łączenie ścian:**

Nity nierdzewne. Zapewniają estetyczne wykończenie urny wyborczej a także nie pozwalają aby karty wyborcze klinowały się w krawędziach.

**Ilość nitów nierdzewnych:**

- ściana: minimum 5 na każdym z dwóch pionów
- dno: minimum 4 na każdym z czterech boków (skrajnie maksymalnie 20-25 mm od narożnika)

**Otwór wrzutowy:**

Krawędzie otworu wrzutowego zagięte do wnętrza urny, co usztywnia konstrukcję wieka urny (bezpośredni wpływ na żywotność urny) oraz ułatwia wyborcom wrzucanie kart do głosowania, uniemożliwiając wyjęcie głosów z urny, a jednocześnie eliminuje możliwość skaleczenia się o krawędzie otworu wrzutowego (co jest możliwe przy wyciętym w wieku prostokątnym otworze).

**Uchwyty:**

Uchwyt składany, który całą powierzchnią przylega do boku urny, spełnia wymagania PKW, a dodatkowo:

- eliminuje możliwość okaleczenia się o wystające uchwyty i jednocześnie uszkodzenie urny
- zmniejsza wielkość opakowania, w którym urna jest dostarczana i przechowywana, a przez to wielkość powierzchni niezbędnej na przechowywanie urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

**Opakowanie:**

Urna musi zostać dostarczona w opakowaniu owinięta folią i umieszczona w kartonie minimum pięciowarstwowym, które służyć będzie do przechowywania urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

**Gwarancja:** minimum 36 m-cy

## **2) URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750 WYBORCÓW, W KTÓRYM LOKAL WYBORCZY DOSTOSOWANY JEST DO POTRZEB WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r.

**Pojemność urny (odliczając grubości ścian 3 mm):**  $V = 0,8 \text{ m}^3$

**Wymiary:**

Pokrywy górnej: 100x88 cm  
Dna: 92x80 cm  
Wysokość: 100 cm

**Ściany urny przezroczyste:**

Wykonane z poliwęglanu litego, transparentnego 3 mm, dzięki czemu Komisja Wyborcza oraz pierwsi głosujący po otwarciu lokalu wyborczego mają pewność, że urna wyborcza jest pusta. Górne krawędzie czterech boków urny zagięte do jej wnętrza pod kątem 90 st., co usztywnia konstrukcję urny.

**Pokrywa oraz dno urny:**

Monolit z poliwęglanu litego 3 mm uformowany pod wpływem wysokiej temperatury lub wygięty na zimno. Narożniki pokrywy i dna zaokrąglone. Na dnie urny 5 podkładek żelowych o wymiarach 25x25x4-5mm zamiast filcowych (po jednej w każdym narożniku oraz jedna po środku dna, co zapobiegnie powstawaniu zarysowań po obciążeniu urny głosami wyborców).

**Łączenie ścian:**

Nity nierdzewne. Zapewniają estetyczne wykończenie urny wyborczej a także nie pozwalają aby karty wyborcze klinowały się w krawędziach.

**Ilość nitów nierdzewnych:**

- ściana: minimum 5 na każdym z dwóch pionów
- dno: minimum 5 na każdym z czterech boków (skrajnie maksymalnie 20-25 mm od narożnika)

**Otwór wrzutowy:**

Krawędzie otworu wrzutowego zagięte do wnętrza urny, co usztywnia konstrukcję wieka urny (bezpośredni wpływ na żywotność urny) oraz ułatwia wyborcom wrzucanie kart do głosowania, uniemożliwiając wyjęcie głosów z urny, a jednocześnie eliminuje możliwość skaleczenia się o krawędzie otworu wrzutowego (co jest możliwe przy wyciętym w wieku prostokątnym otworze).

**Uchwyty:**

Uchwyt składany, który całą powierzchnią przylega do boku urny, spełnia wymagania PKW, a dodatkowo:

- eliminuje możliwość okaleczenia się o wystające uchwyty i jednocześnie uszkodzenie urny
- zmniejsza wielkość opakowania, w którym urna jest dostarczana i przechowywana, a przez to wielkość powierzchni niezbędnej na przechowywanie urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

**Opakowanie:**

Urna musi zostać dostarczona w opakowaniu owinięta folią i umieszczona w kartonie minimum pięciowarstwowym, które służyć będzie do przechowywania urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

**Gwarancja:** minimum 36 m-cy

**3) URNA WYBORCZA DLA OBWODU GŁOSOWANIA POWYŻEJ 750 WYBORCÓW**

Urna wyborcza dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r.

**Pojemność urny (odliczając grubości ścian 3 mm):**  $V = 0,81 \text{ m}^3$

**Wymiary:**

Pokrywy górnej: 95x78 cm

Dna: 88x71 cm

Wysokość: 120 cm

**Ściany urny przezroczyste:**

Wykonane z poliwęglanu litego, transparentnego 3 mm, dzięki czemu Komisja Wyborcza oraz pierwsi głosujący po otwarciu lokalu wyborczego mają pewność, że urna wyborcza jest pusta. Górne krawędzie czterech boków urny zagięte do jej wnętrza pod kątem 90 st., co usztywnia konstrukcję urny.

**Pokrywa oraz dno urny:**

Monolit z poliwęglanu litego 3 mm uformowany pod wpływem wysokiej temperatury lub wygięty na zimno. Narożniki pokrywy i dna zaokrąglone. Na dnie urny 5 podkładek żelowych o wymiarach 25x25x4-5mm zamiast filcowych (po jednej w każdym narożniku oraz jedna po środku dna, co zapobiegnie powstawaniu zarysowań po obciążeniu urny głosami wyborców).

**Łączenie ścian:**

Nity nierdzewne. Zapewniają estetyczne wykończenie urny wyborczej a także nie pozwalają aby karty wyborcze klinowały się w krawędziach.

**Ilość nitów nierdzewnych:**

- ściana: minimum 6 na każdym z dwóch pionów

- dno: minimum 5 na każdym z czterech boków (skrajnie maksymalnie 20-25 mm od narożnika)

**Otwór wrzutowy:**

Krawędzie otworu wrzutowego zagięte do wnętrza urny, co usztywnia konstrukcję wieka urny (bezpośredni wpływ na żywotność urny) oraz ułatwia wyborcom wrzucanie kart do głosowania, uniemożliwiając wyjęcie głosów z urny, a jednocześnie eliminuje możliwość skałeczenia się o krawędzie otworu wrzutowego (co jest możliwe przy wyciętym w wieku prostokątnym otworze).

**Uchwyty:**

Uchwyt składany, który całą powierzchnią przylega do boku urny, spełnia wymagania PKW, a dodatkowo:

- eliminuje możliwość okaleczenia się o wystające uchwyty i jednoczesne uszkodzenie urny

- zmniejsza wielkość opakowania, w którym urna jest dostarczana i przechowywana, a przez to wielkość powierzchni niezbędnej na przechowywanie urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

**Opakowanie:**

Urna musi zostać dostarczona w opakowaniu owinięta folią i umieszczona w kartonie minimum pięciowarstwowym, które służyć będzie do przechowywania urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

**Gwarancja:** minimum 36 m-cy

**4) URNA WYBORCZA POMOCNICZA (PRZENOŚNA) DLA OBWODU GŁOSOWANIA W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ I W DOMU****POMOCY SPOŁECZNEJ**

Urna wyborcza pomocnicza (przenośna) dla obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej i w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały PKW z dnia 21 marca 2016r.

**Pojemność urny (odliczając grubości ścian 3 mm):**  $V = 0,11 \text{ m}^3$

**Wymiary:**

Pokrywy górnej: 45x45 cm

Dna: 40x40 cm

Wysokość: 65 cm

**Ściany urny przezroczystej:**

Wykonane z poliwęglanu litego, transparentnego 3 mm, dzięki czemu Komisja Wyborcza oraz pierwsi głosujący po otwarciu lokalu wyborczego mają pewność, że urna wyborcza jest pusta. Górne krawędzie czterech boków urny zagięte do jej wnętrza pod kątem 90 st., co usztywnia konstrukcję urny.

**Pokrywa oraz dno urny:**

Monolit z poliwęglanu litego 3 mm uformowany pod wpływem wysokiej temperatury lub wygięty na zimno. Narożniki pokrywy i dna zaokrąglone. Na dnie urny 5 podkładek żelowych o wymiarach 25x25x4-5mm zamiast filcowych (po jednej w każdym narożniku oraz jedna po środku dna, co zapobiegnie powstawaniu zarysowań po obciążeniu urny głosami wyborców).

**Łączenie ścian:**

Nity nierdzewne. Zapewniają estetyczne wykończenie urny wyborczej a także nie pozwalają aby karty wyborcze klinowały się w krawędziach.

**Ilość nitów nierdzewnych:**

- ściana: minimum 4 na każdym z dwóch pionów
- dno: minimum 3 na każdym z czterech boków (skrajnie maksymalnie 20-25 mm od narożnika)

**Otwór wrzutowy:**

Krawędzie otworu wrzutowego zagięte do wnętrza urny, co usztywnia konstrukcję wieka urny (bezpośredni wpływ na żywotność urny) oraz ułatwia wyborcom wrzucanie kart do głosowania, uniemożliwiając wyjęcie głosów z urny, a jednocześnie eliminuje możliwość skaleczenia się o krawędzie otworu wrzutowego (co jest możliwe przy wyciętym w wieku prostokątnym otworze).

**Uchwyty:**

Uchwyt składany, który całą powierzchnią przylega do boku urny, spełnia wymagania PKW, a dodatkowo:

- eliminuje możliwość okaleczenia się o wystające uchwyty i jednocześnie uszkodzenie urny
- zmniejsza wielkość opakowania, w którym urna jest dostarczana i przechowywana, a przez to wielkość powierzchni niezbędnej na przechowywanie urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

**Opakowanie:**

Urna musi zostać dostarczona w opakowaniu owinięta folią i umieszczona w kartonie minimum pięciowarstwowym, które służyć będzie do przechowywania urn wyborczych między kolejnymi wyborami.

**Gwarancja:** minimum 36 m-cy