



N1	Nawierzchnia jezdni drogi	N2	Konstrukcja nawierzchni pobocza
3 cm	warstwa ścierna - AC S11 PMB 4S	20 cm	warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm
4 cm	warstwa wiążąca - AC 16 W 35/50		
15 cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm, C90/3, E2≥160MPa	20 cm	SUMA
20 cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63mm, C90/3, E2≥100MPa		
42 cm	SUMA		

N3	Nawierzchnia terenu zielonego
10 cm	ziemia urodzajna pod obsiew trawą
10 cm	SUMA

BIURO PROJEKTOWE :
FDELITA PIOTR FROSTĘGA
30-605 Kraków, ul. Fredy 4F/14

IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODS.
PROJEKTANT: DROGI	mjr inż. Piotr FROSTĘGA	PDK/005/POD/16

TEMAT :
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WENĘTRZNEJ
(NIEPUBLICZNEJ) NA DZIAŁKACH NR EWID. 524, 193, 199 W
ŁĄZISKACH OD KM 0+000 DO KM 0+730 ORAZ PRZEBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 0785T ZIMNOWODA - SMERDYNA
NA DZIAŁCE NR 477 W MIEJSCOWOŚCI ŁĄZISKA GMINA
STASZÓW.

INWESTOR: INVESTOR:	Gmina Staszów ul. Opatowska 31 28-200 Staszów
------------------------	---

BRANŻA: BRANCH:	DROGI	FAZA: STAGE:	P8	DATA / DATE: 01.2018
NATYWA RYSUNKU: DRAWING IN:SCALE:		SKALA: SCALE:	1:20	NR PROJEKTU: PROJECT NO:
PRZECIOJ H				NUMER RYSUNKU: DRAWING NO:
				DB-10