


Przekrój normalny
od km 0+008 do km 0+232



Pobocze gruntowe o szer
0,75 m utwardzone 0,50
średnia gr. 10 cm
kruszywo 0-32 mm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa
ściernalna 0-12,8) gr. 4 cm po zagęszczeniu.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa
wiążąca 0-16) gr. 4 cm po zagęszczeniu.

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
o gr 10 cm po zagęszczeniu

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego
o gr 15 cm po zagęszczeniu

Koryto drogowe betonowe typu mulda 30x10x50 cm
(w miejscu montażu koryta pozostała część
pobocza utwardzona kruszywem ok 0,45m)

UMiG Staszów

ADRES ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

INWESTOR UMiG Staszów

TYTUŁ RYSUNKU Przekrój normalny projektowany

PROJEKTOWAŁ mgr tech. Jakub Kaczmarek

PODPIS

OPRACOWAŁ mgr tech. Jakub Kaczmarek

PODPIS

DATA Kwiecień 2018 r.

STADIUM

SKALA 1:50

BRANŻA Drogowa

NR RYS. 1.3