

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 724, 723 w Oglądowie od km 0+000 do km 0+150

Adres:

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Staszów
ul. Opatowska 31
28-200 Staszów

Wykonawca:

Sporządził: Beniamin Szymczyk

Sprawił:

Data opracowania: 11.06.2019

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8 CPV	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym 0,15	km km	0,15	0,15
2	45233000-9 CPV	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
2.1	KNR 2-31 0103-0500	Mechaniczne profilowanie i zagłębienie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu V-VI 95*4+55*3,22+11*4+30	m2 m2	631,10	631,10
2.2	KNR 2-31 0102-0100	Wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni. Głębokość koryta 37 cm. Kategoria gruntu II-IV 95*4+55*3,22+11*4+30	m2 m2	631,10	631,10
2.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagłębieniu 20 cm 95*4+55*3,22+11*4+30	m2 m2	631,10	631,10
2.4	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/3,15. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagłębieniu 20 cm 95*4+55*3,22+11*4+30	m2 m2	631,10	631,10
2.5	KNR 2-31 0310-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa (AC16W). Warstwa wiązająca o grubości po zagłębieniu 4 cm. 150*3,1+11*3,1	m2 m2	499,10	499,10
2.6	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowych emulsjami asfaltowymi . 150*3,1+11*3,1	m2 m2	499,10	499,10
2.7	KNR 2-31 0310-0500	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa (AC8S). Warstwa cierna o grubości po zagłębieniu 3 cm. 150*3+11*3	m2 m2	483,00	483,00
3	45233000-9 CPV	Roboty wykończeniowe.			
3.1	KNR 2-31 0202-0300	Nawierzchnie wirowe. Warstwa jezdni górna rozcielana ręcznie. Grubość warstwy po zagłębieniu 7 cm 95*2*0,5+30+11*2*0,75	m2 m2	141,50	141,50
3.2	KNR 2-31 1406-0300	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączów kanałowych 5	szt. szt.	5,00	5,00
3.3	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych 8	szt. szt.	8,00	8,00
3.4	kalk. własn.	Tablica informacyjna o dofinansowaniu o wymiarach 60x40cm. 1	szt. szt.	1,00	1,00
3.5	KNR 2-31 0702-0200	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 1	szt. szt.	1,00	1,00